

## **Zestaw FLEX CHE 18.0-EC DD 2G LAMPA LED 2X BATERIA 5,0 AH 1X BATERIA 2,5 AH ŁADOWARKA WALIZKA**



**2 235,77 zł (netto)**

**2 750,00 zł (brutto)**

**ZESTAW FLEX WIERTARKA CHE 18.0-EC (430005) + WKRĘTARKO-WIERTARKA DD2G (417831) + LAMPA ROBOCZA LED (417955) + 2 X BATERIA 5,0 AH (417904) + 1 X BATERIA 2,5 AH + ŁADOWARKA (417882) + WALIZKA**

### **ZALETY WIERTARKI CHE 18.0-EC :**

1. Elektroniczny system EMS wydłuża żywotność maszyny i zwiększa jej wydajność
2. Silnik bezszczotkowy o wysokiej skuteczności i o wydłużonej żywotności
3. Z regulacją prędkości z funkcją pracy ciągłej
4. Funkcja elektrycznego szybkiego hamulca
5. Blokada obrotów dłutowania
6. Włącznik funkcji : wiercenia, wiercenia z funkcją młota, funkcją dłuta
7. Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
8. Stabilna dodatkowa rękojeść tłumiąca drgania
9. Zintegrowana lampka LED
10. Ledowy wskaźnik stanu naładowania
11. System akumulatorowy FLEX: Do stosowania z akumulatorami 18,0 V Dostawa bez akumulatora i bez ładowarki

### **DANE TECHNICZNE WIERTARKI CHE 18.0-EC:**

• Napięcie akumulatora	18 V
• Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
• Prędkość obr. biegu jałowego	0-1400 /min
• Liczba uderzeń biegu jałowego	0-4500 /min
• Max. pojedyncza energia uderzeniowa (EPTA)	1,7 J
• Max. Ø wiercenia w stali	13 mm
• Max. Ø wiercenia w betonie	18 mm
• Max. Ø wiercenia w drewnie	20 mm
• Mocowanie narzędzia SDS-plus	
• Waga bez akumulatora	2,0 kg

### **ZALETY WKRĘTARKO-WIERTARKI DD2G:**

1. Elektroniczny system EMS wydłuża żywotność maszyny i zwiększa jej wydajność
2. Regulator prędkości z funkcją blokady
3. Funkcja elektronicznego szybkiego hamulca
4. Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
5. Trwałe 4-ro biegunowy silnik
6. Szybko-złączka na bity z funkcją Auto-Lock
7. Bieg w prawo/ lewo z blokadą włączenia
8. Ergonomicznie uformowana rękojeść, dzięki uchwytowi z gumową powłoką nie wyslizguje się z ręki
9. Zintegrowana lampa LED
10. Ledowy wskaźnik stanu naładowania
11. Beznarzędziowa wymiana szczotek
12. Wyposażona w dodatkowy uchwyt, zapięcie do paska i mocowanie na bity
13. System akumulatorowy FLEX: Do stosowania z akumulatorami 18,0 V. Dostawa bez akumulatora i bez ładowarki

### **DANE TECHNICZNE WKRĘTARKO-WIERTARKI DD2G:**

• Akumulator - napięcie	18 V
• Akumulator - pojemność	2,5 / 5,0 Ah
• Moment obrotowy maks. miękki/twardy	52 / 68 Nm
• Zakres momentu obrotowego	20+1
• Prędkość biegu jałowego 1. bieg	0-380 /min
• Prędkość biegu jałowego 2. bieg	0-1650 /min
• Uchwyt wiertarski o średnicy	1,5 - 13 mm
• Maks. Średnica wiercenia w stali	13 mm
• Maks. Średnica wiercenia w drewnie	30 mm
• Waga bez akumulatora	1,4 kg

### **ZALETY LAMPY ROBOCZEJ LED:**

- Wydajna lampa robocza LED z 24 zimno-białymi diodami LED i zintegrowanym zabezpieczeniem przed rozładowaniem. Głowica LED obracana o 320 ° i roskładana do 180 °. Uchylny i chowany hak do zawieszania lampy i zaczep na pasek. Czas świecenia: ok. 20 godzin z pakietem akumulatorów 2,5 Ah i ok. 40 godzin z pakietem akumulatorów 5,0 Ah. System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów 18 V. Dostawa bez akumulatorów.

### **ZALETY ŁADOWARKI:**

- Do ładowania akumulatorów 10,8 i 18,0 V. Z wielkoformatowym wyświetlaczem LCD do diagnostyki baterii i stanu naładowania baterii. Czas ładowania: ok. 40 min do 18 V,0 / 2,5 Ah i ok. 50 min do 18,0 V / 5,0 Ah. Dzięki specjalnemu procesowi ładowania 80% pojemność osiąga się w ciągu około 30 minut. Ze zintegrowanym chłodzeniem akumulatora, zabezpieczeniem przed przegrzaniem, rozładowaniem i przeciążeniem.