

FOGO FH 8220 W



8 271,21 zł (netto)
10 173,59 zł (brutto)

Agregat FH 8220 W z modułem spawalniczym.

Moduł spawalniczy: Prąd spawania - cykl 60% 170A Prąd spawania - cykl 35% 220A

Jest to jeden z najpopularniejszych agregatów prądotwórczych trójfazowych, przenośnych – agregat prądotwórczy **Fogo FH 8220W** stosowany w budownictwie, na działkach, jak też w ogrodach, do prac z elektronarzędziami, grzejnikami, pompami, oświetleniem etc.

Specyfikacja techniczna agregatu FH 8220 W:

- Napięcie 3 fazowe: **400 V 50 Hz**
- Moc maksymalna: **7,2 kVA / 5,7 kW**
- Moc znamionowa: **6,5 kVA / 5,2 kW**
 - Prąd znamionowy: **9,4A**
- Napięcie 1 fazowe: **230V 50Hz**
 - Moc maksymalna: **3,8 kW**
 - Moc znamionowa: **3,4 kW**

- Napięcie znamionowe: **230 V 50 Hz**
 - Prąd znamionowy: **14,8 A**
 - Moc akustyczna Lwa: **97 dB(A)**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 505 mm**
- Wymiary dł x szer x wys: **790 x 580 x 650 mm** (wersja TW/TWE)
 - Pojemność zbiornika **6,2l / 45l** (wersja TW/TWE)
 - Spalanie przy mocy 75%: **2,7 l/h**
 - Waga: **88**

Parametry techniczne:

Producent:	FOGO
Moc max.:	3.9 kW
Moc znamionowa:	6.5 kVA
Napięcie:	400/230V
Silnik:	Honda
Model silnika:	GX 390
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	50.5 x 58 x 79
Masa:	88 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	6.1 l
Prąd znamionowy ~1:	15.2 A
Prąd znamionowy ~3:	9.4 A
Moc silnika:	11 KM
Typ silnika:	benzynowy