

## **GX 390T2 VSP OH - agregatowy**



**3 790,00 zł (netto)**

**4 661,70 zł (brutto)**

Czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał.

[\*\*Instrukcja obsługi\*\*](#)

[\*\*Karta katalogowa\*\*](#)

### **Seria GX**

Honda jest rozpoznawana jako lider w projektowaniu i produkcji solidnych i technologicznie zaawansowanych 4-suwowych silników benzynowych. Dzisiaj możemy Państwu zaoferować pełną linię silników od 1,0 do 24KM, zarówno z poziomym jak i pionowym wałem. Górnozaworowe silniki OHV są lekkie i ekonomiczne ze zoptymalizowanym zużyciem paliwa.

### **Seria profesjonalnych silników GX to:**

- wytrzymałość: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, technologia OHV (wyjątkiem jest silnik GX100 wykonany w technologii OHC)
  - moc: najwyższa moc osiągnięta z pojemności silnika
- żywotność: wszystkie podzespoły zaprojektowane do pracy ciągłej w ciężkich warunkach.

- ekonomia: najniższe zużycie paliwa w swojej klasie
- łatwy rozruch: zastosowany system dekompresji
- ekologia: spełnia wszystkie światowe normy

### Parametry techniczne:

<b>Typ silnika:</b>	benzynowy
<b>Rodzaj paliwa:</b>	benzyna bezołowiowa
<b>Typ cylindra:</b>	stal
<b>Pojemność skokowa:</b>	389 cm <sup>3</sup>
<b>Średnica x skok:</b>	88 x 64 mm
<b>Max moment obrotowy:</b>	25.1 Nm / 2.56 kgm / 2500 obr-1
<b>Moc max.:</b>	8.2 kW (11.0) / 3600 obr-1
<b>Pojemność zbiornika paliwa:</b>	6.10 l
<b>Rozruch:</b>	ręczny (opcja: starter elektryczny)
<b>Zapłon:</b>	elektroniczny
<b>Zużycie paliwa:</b>	3.7 l/h / 3600 obr-1
<b>Pojemność miski olejowej:</b>	1.1 l
<b>Wymiary:</b>	405 x 450 x 443 mm
<b>Masa:</b>	31.0 kg