www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

# AMMANN APH 85/95 DE




## 56 990,00 zł (netto)

70 097,70 zł (brutto)

Zagęszczarka płytowa o wadze ciężkiej do intensywnej eksploatacji umożliwiaja skuteczne i ekonomiczne wykonanie prac zagęszczających. Pracuje na zasadzie pełnej hydrauliki: zarówno napęd wałów wibratora jak też kierowanie urządzeniem odbywa się hydraulicznie. Dlatego jest ona nadzwyczaj zwrotna, poręczna i łatwa w obsłudze. Wyposażona wysoko wydajny silniki Kubota chłodzony cieczą. Dzięki technologii 3W zagęszczarka jest najszybszą w swojej klasie, bardziej wydajną, łatwo pokonuje wzniesienia i lepiej radzą sobie w grząskim gruncie.

**Zasada działania układu wibracyjnego składającego się z 3 wibratorów** (TECHNIKA 3W) powoduje optymalne zachowanie się płyty podczas pracy, ponieważ w przypadku określonych położeń fazowych wydatniewyeliminowany zostaje ruch przechylny płyty roboczej, który ma miejsce przy zastosowaniu płyty z dwomawibratorami. Dzięki temu uzyskuje się najwyższą wydajność zagęszczenia. Znakomite właściwości dotyczącеruchu i pokonywania wzniesień dzięki optymalnemu przemieszczeniu punktu ciężkości. TCHNIKA 3 W pomaga przy zagęszczaniu trudnych terenów np. glina, mokra ziemia itp.

### Parametry techniczne:

| | |
|---|---|
| **Ciężar**: | 813 kg |
| **Producent**: | AMMANN |
| **Typ silnika**: | Diesel |
| **Siła odśrodkowa**: | 85 kN |
| **Częstotliwość**: | 52 Hz |
| **Moc silnika**: | 18 kM |
| **Model silnika**: | KUBOTA D902 |
| **Szerokość płyty**: | 650/800 mm |
| **Rodzaj rozruchu**: | elektryczny |
| **Prędkość jazdy**: | 0-31 m/min |
| **Zdolność pokonywania wzniesień z wibracją**: | 30 st. |
| **Zbiornik paliwa**: | 16.5 l |