www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Wacker Neuson BS62-4A/28 - 64 kg - czterosuwowy



9 300,00 zł (netto)

11 439,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS62-4A/28 to profesjonalny ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu podczas robót budowlanych, drogowych i instalacyjnych. Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwe prowadzenie sprawiają, że maszyna bardzo dobrze sprawdza się w wykopach, przy fundamentach, krawężnikach i instalacjach.

Model BS62-4A/28 jest wyposażony w **czterosuwowy silnik benzynowy**, dzięki czemu nie wymaga przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej. To wygodne rozwiązanie w codziennej eksploatacji, szczególnie w firmach, które oczekują prostej obsługi i wysokiej niezawodności sprzętu.



Wydajne zagęszczanie gruntu

BS62-4A/28 został zaprojektowany z myślą o skutecznym zagęszczaniu podłoża w miejscach, gdzie większe maszyny mają ograniczony dostęp.

Stopa ubijaka o szerokości **280 mm** pozwala sprawnie pracować w wąskich wykopach i przy elementach infrastruktury, zachowując jednocześnie wysoką skuteczność zagęszczania.

Maszyna dobrze sprawdza się między innymi podczas:

- zagęszczania gruntu w wykopach,
- prac przy fundamentach,
- robót instalacyjnych,
- prac przy krawężnikach,
- przygotowania podłoża pod nawierzchnie,
- robót drogowych i brukarskich.

Silnik czterosuwowy – wygodna codzienna eksploatacja

Zastosowanie silnika czterosuwowego oznacza prostą obsługę paliwa bez konieczności stosowania mieszanki benzyny z olejem.

Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko błędów podczas tankowania i sprawia, że urządzenie jest wygodne w codziennym użytkowaniu przez różnych operatorów.

Moc znamionowa na poziomie **2,7 kW** zapewnia odpowiedni zapas do profesjonalnych zastosowań budowlanych.

Kompaktowa konstrukcja i łatwe prowadzenie

BS62-4A/28 waży około **64 kg**, co w połączeniu z dobrze wyważoną konstrukcją pozwala operatorowi zachować dobrą kontrolę nad maszyną podczas pracy.

Smukła budowa sprawdza się szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie istotna jest precyzja prowadzenia i możliwość szybkiego manewrowania ubijakiem.

Ergonomiczny pałąk ułatwia kontrolowanie urządzenia podczas dłuższej pracy.



Solidna konstrukcja do intensywnej pracy

Ubijaki Wacker Neuson są projektowane z myślą o regularnej eksploatacji w trudnych warunkach placu budowy.

BS62-4A/28 wykorzystuje trwały układ ubijający oraz konstrukcję przystosowaną do pracy w zapylonym i wymagającym środowisku. Układ ubijaka pracuje z olejem klasy **SAE 10W-40**, a jego pojemność w tym modelu wynosi 0,7 l.

Łatwa obsługa i transport

Kompaktowa budowa urządzenia ułatwia zarówno codzienną pracę, jak i transport pomiędzy stanowiskami.

Maszynę można sprawnie przewozić wraz z innym sprzętem budowlanym, a jej konstrukcja została zaprojektowana tak, aby ułatwiać przenoszenie i załadunek.

Praca w szerokim zakresie temperatur

BS62-4A/28 jest przystosowany do pracy w temperaturach od **-10°C do +40°C**, dzięki czemu może być użytkowany w typowych warunkach występujących na placach budowy przez znaczną część roku.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS62-4A/28

- profesjonalny ubijak z silnikiem czterosuwowym,
- brak konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej,
- wysoka skuteczność zagęszczania,
- moc znamionowa 2,7 kW,
- masa robocza około 64 kg,
- stopa ubijaka o szerokości 280 mm,
- kompaktowa konstrukcja do pracy w wąskich przestrzeniach,
- wygodne prowadzenie,
- trwała konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji,
- prosta codzienna obsługa,
- łatwy transport pomiędzy stanowiskami pracy,
- możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur.

Wacker Neuson BS62-4A/28 to profesjonalny ubijak dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które szukają wydajnej maszyny do zagęszczania gruntu, a jednocześnie preferują wygodę i prostotę eksploatacji silnika czterosuwowego.

Parametry techniczne:

Ciężar:	64 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. czterosuwowy
Siła odśrodkowa:	17 kN

Moc silnika:	2.7 kW / 3.6 KM
Model silnika:	Honda GXR 120
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	689 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 920 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm