www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Wacker Neuson BS62-4Ab/28 - 64 kg - czterosuwowy z systemem EquipTrack



9 500,00 zł (netto)

11 685,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS62-4Ab/28 to profesjonalny ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu podczas robót budowlanych, drogowych i instalacyjnych. Wysoka siła uderzeniowa, duży skok stopy oraz kompaktowa konstrukcja sprawiają, że maszyna bardzo dobrze sprawdza się w wykopach, przy fundamentach, krawężnikach i instalacjach.

Model BS62-4Ab/28 wyposażony jest w **czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXR120** oraz system **EquipTrack**, który umożliwia rejestrowanie i analizowanie danych eksploatacyjnych maszyny.



Wydajne zagęszczanie gruntu

BS62-4Ab/28 został zaprojektowany z myślą o wysokiej produktywności podczas zagęszczania podłoża. Duży skok stopy, wysoka częstotliwość ubijania oraz siła uderzeniowa **17 kN** pozwalają sprawnie zagęszczać grunt w wymagających warunkach.

Stopa o szerokości **280 mm** dobrze sprawdza się w wąskich wykopach i miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Maszyna może być wykorzystywana między innymi podczas:

- zagęszczania gruntu w wykopach,
- prac przy fundamentach,
- robót instalacyjnych,
- prac przy krawężnikach,
- przygotowania podłoża pod nawierzchnie,
- robót drogowych i brukarskich.

Czterosuwowy silnik Honda GXR120

Sercem ubijaka jest **benzynowy, czterosuwowy silnik Honda GXR120** o mocy 2,7 kW.

Silnik czterosuwowy nie wymaga przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej, co upraszcza codzienną obsługę i ogranicza ryzyko błędów podczas tankowania.

Jednostka Honda została dodatkowo wyposażona w system kontroli poziomu oleju. Jeśli jego poziom jest zbyt niski, podczas uruchamiania maszyny zapala się dioda LED, informując operatora o konieczności uzupełnienia oleju.

System EquipTrack

Wersja **BS62-4Ab/28** została wyposażona w system **EquipTrack**, który umożliwia gromadzenie danych eksploatacyjnych maszyny za pomocą modułu Bluetooth.

System pozwala między innymi na:

- rejestrowanie godzin pracy,
- monitorowanie stanu pracy maszyny,
- analizowanie danych eksploatacyjnych,
- kontrolowanie terminów konserwacji,
- wykrywanie przeciążenia urządzenia,

- wsparcie diagnostyki i obsługi serwisowej,
- lokalizowanie sprzętu za pomocą smartfona.

EquipTrack ułatwia kontrolę wykorzystania maszyny i pomaga odpowiednio planować prace konserwacyjne, ograniczając ryzyko niepotrzebnych przestojów.



Ergonomiczny pałąk prowadzący

Pałąk prowadzący został zaprojektowany z myślą o wygodzie operatora. Jego zaokrąglony kształt w miejscu chwytu pozwala na bardziej naturalne ułożenie dłoni i pomaga ograniczyć obciążenie nadgarstków podczas dłuższej pracy.

Dobrze wyważona konstrukcja dodatkowo ułatwia prowadzenie i manewrowanie ubijakiem.

Wydajny system filtracji powietrza

BS62-4Ab/28 wyposażony jest w filtr powietrza o dużej powierzchni filtracyjnej. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami powierzchnia filtra została zwiększona, co pomaga skuteczniej chronić silnik przed pyłem i zanieczyszczeniami.

Ma to szczególne znaczenie podczas pracy w zapylonym środowisku budowlanym i sprzyja długiej oraz bezawaryjnej eksploatacji maszyny.

Prosta obsługa jedną dźwignią

Obsługa ubijaka została maksymalnie uproszczona. **Jedna dźwignia odpowiada za rozruch, bieg jałowy oraz zatrzymanie maszyny.**

Zawór paliwa został zintegrowany z dźwignią, dzięki czemu operator ma wszystkie podstawowe funkcje sterowania w jednym miejscu.

Wygodne tankowanie

Duży wlew paliwa ułatwia szybkie uzupełnianie zbiornika. Korek wyposażono w zapadki zabezpieczające przed uszkodzeniem gwintu, co dodatkowo zwiększa wygodę codziennej eksploatacji.

Zbiornik paliwa ma pojemność **3,0 l**, a zużycie paliwa wynosi około **1,0 l/h**.

Łatwy i bezpieczny transport

BS62-4Ab/28 wyposażony jest w **duże, elastyczne ucho transportowe**, które ułatwia podnoszenie maszyny.

Ucho zamocowane jest bezpośrednio do obudowy, dzięki czemu podczas transportu gumowe elementy amortyzujące nie są niepotrzebnie obciążane.

Dodatkowy uchwyt u podstawy ma zaokrąglone krawędzie i dobrze leży w dłoni, co ułatwia ręczne przenoszenie ubijaka.



Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS62-4Ab/28

- czterosuwowy silnik Honda GXR120,
- brak konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej,
- system EquipTrack do monitorowania danych eksploatacyjnych,
- rejestracja godzin i stanu pracy,
- wykrywanie przeciążenia,
- wsparcie planowania konserwacji i diagnostyki,
- siła uderzeniowa 17 kN,
- stopa ubijaka o szerokości 280 mm,
- kompaktowa i dobrze wyważona konstrukcja,
- ergonomiczny pałąk prowadzący,
- wydajny filtr powietrza,
- wskaźnik niskiego poziomu oleju,
- prosta obsługa za pomocą jednej dźwigni,
- duży i wygodny wlew paliwa,
- solidne ucho transportowe,
- dodatkowy uchwyt przy podstawie,
- konstrukcja przeznaczona do intensywnej pracy.

Wacker Neuson BS62-4Ab/28 to profesjonalny ubijak dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które oczekują wysokiej wydajności zagęszczania, wygody silnika czterosuwowego oraz możliwości monitorowania eksploatacji maszyny dzięki systemowi EquipTrack.

Parametry techniczne:

Ciężar:	64 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. czterosuwowy
Siła odśrodkowa:	17 kN
Moc silnika:	2.7 kW / 3.6 KM
Model silnika:	Honda GXR 120
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	689 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 920 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm