

WACKER BS68-4Ab/28 - 70 kg - czterosuwowy z systemem EquipTrack



9 900,00 zł (netto)

12 177,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS68-4Ab/28 to wydajny ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu podczas prac budowlanych, drogowych i instalacyjnych. Duży skok stopy, wysoka częstotliwość ubijania oraz znaczna siła uderzeniowa zapewniają wysoką skuteczność podczas pracy w wykopach, przy fundamentach, krawężnikach i instalacjach.

Model wyposażony jest w **czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXR120** oraz system **EquipTrack**, który umożliwia rejestrowanie i analizowanie danych eksploatacyjnych maszyny za pomocą modułu Bluetooth.



Wydajne zagęszczanie gruntu

BS68-4Ab/28 został zaprojektowany z myślą o wysokiej produktywności podczas codziennej pracy. Połączenie dużego skoku stopy, wysokiej częstotliwości ubijania i dużej prędkości posuwu umożliwia sprawne zagęszczanie podłoża nawet w wymagających warunkach.

Stopa ubijaka o szerokości **280 mm** dobrze sprawdza się w wąskich wykopach i miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Maszyna może być wykorzystywana między innymi do:

- zagęszczania gruntu w wykopach,
 - prac przy fundamentach,
 - robót instalacyjnych,
- przygotowania podłoża pod nawierzchnie,
 - prac przy krawężnikach,
 - robót brukarskich,
- prac drogowych i ziemnych.

Czterosuwowy silnik Honda GXR120

Sercem maszyny jest **czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXR120** o mocy 2,7 kW / 3,6 KM.

Zastosowanie silnika czterosuwowego oznacza brak konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej, co upraszcza codzienną obsługę urządzenia.

Silnik spełnia normę emisji spalin **EU Stage V** i został wyposażony w system kontroli poziomu oleju.

System EquipTrack

Najważniejszym elementem wyróżniającym wersję **BS68-4Ab/28** jest system **EquipTrack**.

Rozwiązanie umożliwia gromadzenie danych eksploatacyjnych maszyny za pomocą modułu Bluetooth i aplikacji mobilnej. Dzięki temu użytkownik może lepiej kontrolować wykorzystanie urządzenia i planować jego obsługę serwisową.

System pozwala między innymi na:

- rejestrowanie godzin pracy,
- monitorowanie stanu pracy maszyny,
- analizowanie danych eksploatacyjnych,
- kontrolowanie terminów konserwacji,

- wykrywanie przeciążenia urządzenia,
- wsparcie diagnostyki i serwisu,
- lokalizowanie sprzętu za pomocą smartfona.

EquipTrack pomaga ograniczyć nieplanowane przestoje i ułatwia zarządzanie maszyną podczas codziennej eksploatacji.



Kontrola poziomu oleju

Silnik Honda został wyposażony w **wskaźnik niskiego poziomu oleju**.

Jeżeli podczas uruchamiania poziom oleju jest zbyt niski, operator zostaje o tym poinformowany za pomocą diody LED. Rozwiązanie to pomaga chronić silnik przed uszkodzeniem i wspiera jego długą żywotność.

Prosta obsługa jedną dźwignią

BS68-4Ab/28 został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była możliwie prosta.

Jedna dźwignia odpowiada za rozruch, bieg jałowy oraz zatrzymanie maszyny, a zawór paliwa został zintegrowany z układem sterowania. Dzięki temu operator może szybko przygotować ubiłek do pracy.

Ergonomiczny pałąk prowadzący

Pałąk prowadzący ma zaokrąglony kształt w miejscu chwytu, dzięki czemu umożliwia naturalne ułożenie dłoni i pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstków podczas dłuższej pracy.

Rozwiązanie poprawia komfort operatora i ułatwia prowadzenie maszyny w wąskich przestrzeniach.

Wydajny filtr powietrza

BS68-4Ab/28 wyposażony jest w filtr powietrza o dużej powierzchni filtracyjnej. Producent podaje, że w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami powierzchnia filtra została **dwukrotnie zwiększona**.

Pozwala to skuteczniej chronić silnik przed pyłem i zanieczyszczeniami oraz wspiera długą i bezawaryjną eksploatację maszyny w trudnych warunkach budowlanych.

Wygodne tankowanie

Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie uzupełnianie paliwa. Korek zbiornika został wyposażony w zapadki zabezpieczające gwint przed uszkodzeniem.

Zbiornik paliwa ma pojemność **3 litrów**, co pozwala ograniczyć częstotliwość przerw potrzebnych na tankowanie.

Łatwy i bezpieczny transport

Maszyna posiada **duże, elastyczne ucho transportowe**, które ułatwia jej podnoszenie i przemieszczanie.

Ucho zostało zamocowane bezpośrednio do obudowy, dzięki czemu podczas transportu gumowe elementy amortyzujące nie są dodatkowo obciążane.

Przy podstawie znajduje się również dodatkowy uchwyt z zaokrąglonymi krawędziami, który ułatwia ręczne przenoszenie ubijaka.



Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS68-4Ab/28

- czterosuwowy silnik Honda GXR120,
- brak konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej,
- system EquipTrack do monitorowania danych eksploatacyjnych,
 - rejestrowanie godzin i stanu pracy,
 - możliwość wykrywania przeciążenia,
- wsparcie planowania konserwacji i diagnostyki,
 - stopa ubijaka o szerokości 280 mm,
 - wysoka częstotliwość ubijania,
 - ergonomiczny pałak prowadzący,
 - wydajny filtr powietrza,
 - wskaźnik niskiego poziomu oleju,
- prosta obsługa za pomocą jednej dźwigni,
 - duży i wygodny wlew paliwa,
 - duże ucho transportowe,
 - dodatkowy uchwyt przy podstawie,
- solidna konstrukcja przeznaczona do intensywnej pracy.

Wacker Neuson BS68-4Ab/28 to profesjonalny ubijak dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które oczekują wysokiej wydajności zagęszczania, wygody silnika czterosuwowego oraz możliwości monitorowania eksploatacji maszyny dzięki systemowi EquipTrack.

Parametry techniczne:

Ciężar:	70 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. czterosuwowy
Siła odśrodkowa:	19 kN
Moc silnika:	2.7 kW / 3.6 KM
Model silnika:	Honda GXR 120
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	689 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 950 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm