www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Wacker Neuson DPU 6555 Heh



37 900,00 zł (netto)

46 617,00 zł (brutto)

Wacker Neuson DPU6555Heh to ciężka, profesjonalna zagęszczarka dwukierunkowa przeznaczona do intensywnych prac ziemnych, drogowych i brukarskich. Wysoka siła odśrodkowa **65 kN**, szybki posuw w przód i w tył oraz duża wydajność powierzchniowa sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie i skuteczne zagęszczanie dużych powierzchni.

Model DPU6555Heh jest szczególnie polecany do zagęszczania warstw nośnych i przeciwmrozowych, zasypek wykopów fundamentowych, nawierzchni drogowych, parkingów oraz placów. Dzięki częstotliwości wibracji **69 Hz** może być stosowany również przy zagęszczaniu średniej i ciężkiej kostki brukowej.

Wysoka siła zagęszczania i duża wydajność

DPU6555Heh generuje **65 kN siły odśrodkowej**, co w połączeniu z wysoką częstotliwością pracy i dużą powierzchnią płyty roboczej zapewnia bardzo dobre efekty zagęszczania nawet przy wymagających podłożach.

Maszyna osiąga prędkość roboczą do **28 m/min**, a jej maksymalna wydajność powierzchniowa może wynosić nawet **1200 m²/h**. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się podczas realizacji większych inwestycji, gdzie liczy się szybkie tempo pracy.

Zagęszczarka może być wykorzystywana między innymi do:

- zagęszczania warstw nośnych,
- zagęszczania warstw przeciwmrozowych,
- zasypywania i zagęszczania wykopów,
- prac drogowych,
- budowy parkingów i placów,
- prac brukarskich,
- zagęszczania kostki brukowej,
- przygotowania podłoża pod nawierzchnie.

Silnik wysokoprężny Hatz 1D81S

Sercem maszyny jest **czterosuwowy silnik wysokoprężny Hatz 1D81S** o mocy 9,6 kW. Jednostka napędowa charakteryzuje się dużą rezerwą mocy i została zaprojektowana z myślą o długotrwałej pracy w trudnych warunkach budowlanych.

Silnik spełnia normę emisji spalin **EU Stage V**, a jego konstrukcja sprzyja wysokiej niezawodności i długiej żywotności.

Bezstopniowa regulacja prędkości i łatwa zmiana kierunku

Jedną z największych zalet DPU6555Heh jest **intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniową regulacją prędkości**.

Zmiana kierunku jazdy odbywa się poprzez obrót uchwytu, dzięki czemu operator może przez cały czas prowadzić maszynę obiema rękami, bez konieczności obsługi dodatkowych przycisków czy pokręteł.

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia manewrowanie dużą zagęszczarką i poprawia precyzję pracy.

Niski poziom wibracji na dłonie i ramiona

DPU6555Heh wyposażono w dyszel redukujący drgania przenoszone na operatora.

Poziom wibracji na dłonie i ramiona wynosi **poniżej 2,5 m/s²**, co znacząco poprawia komfort podczas długotrwałej pracy.

Odpowiednia amortyzacja uchwytu pomaga ograniczyć zmęczenie operatora i ułatwia wielogodzinną

eksploatację maszyny.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Zagęszczarka została zaprojektowana tak, aby zapewnić operatorowi wysoki poziom bezpieczeństwa podczas codziennej pracy.

Po puszczeniu uchwytu prowadzącego maszyna **nie porusza się dalej, lecz wibruje w miejscu**. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia urządzenia.

Trwała płyta z żeliwa sferoidalnego

Dolna płyta zagęszczarki wykonana jest z odpornego na zużycie **żeliwa sferoidalnego GJS700**.

Materiał charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na ścieranie, dzięki czemu maszyna zachowuje swoje właściwości również podczas intensywnej eksploatacji na wymagających podłożach.

Solidna konstrukcja wpływa także na długą żywotność urządzenia i wysoką wartość maszyny po wielu latach użytkowania.

Rozrusznik elektryczny i praktyczne rozwiązania obsługowe

DPU6555Heh wyposażony jest w **rozrusznik elektryczny**, który znacząco ułatwia uruchamianie maszyny.

Na wyposażeniu znajdują się również:

- licznik godzin pracy,
- system automatycznego wyłączania przy niskim poziomie oleju,
- samonapinający się pas klinowy,
- bezobsługowa prądnica,
- wysuwany trzpień umożliwiający łatwe ładowanie akumulatora,
- dokręcane poszerzenia płyty roboczej.

Rozwiązania te upraszczają codzienną obsługę i pomagają ograniczyć czas potrzebny na konserwację maszyny.

Płyta robocza z możliwością poszerzenia

Standardowa szerokość płyty roboczej wynosi **550 mm**, natomiast po zamontowaniu poszerzeń zwiększa się do **710 mm**.

Pozwala to dostosować maszynę do rodzaju wykonywanych prac — od bardziej precyzyjnego zagęszczania po szybkie wykonywanie dużych powierzchni.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson DPU6555Heh

- siła odśrodkowa 65 kN,
- wysoka wydajność powierzchniowa,
- szybki posuw w przód i w tył,
- profesjonalny silnik wysokoprężny Hatz 1D81S,
- częstotliwość wibracji 69 Hz,
- uniwersalne zastosowanie w pracach drogowych i ziemnych,
- bezstopniowa regulacja prędkości,
- łatwa zmiana kierunku za pomocą uchwytu,
- niski poziom wibracji przenoszonych na operatora,
- funkcja wibrowania w miejscu po puszczeniu uchwytu,
- trwała płyta dolna z żeliwa sferoidalnego,
- rozrusznik elektryczny,
- licznik godzin pracy,
- automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju,
- samonapinający się pas klinowy,
- łatwe ładowanie akumulatora,
- możliwość poszerzenia płyty roboczej do 710 mm,

- konstrukcja przeznaczona do intensywnej profesjonalnej eksploatacji.

Parametry techniczne:

Ciężar:	504 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. wysokoprężny. czterosuwowy
Siła odśrodkowa:	65 kN
Częstotliwość:	69 Hz
Wymiary płyty:	550 x 710 mm
Moc silnika:	9.6 kW
Model silnika:	Hatz 1D81s
Szerokość płyty:	550 mm
Rodzaj rozruchu:	elektryczny
Rodzaj paliwa:	olej napędowy