www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

EPIROC Młot Hydrauliczny MB 1200



114 218,14 zł (netto)

140 488,31 zł (brutto)

Młoty Epiroc serii MB zapewniają niskie koszty w całym okresie eksploatacji. Przy konstrukcji średnich młotów Epiroc wykorzystano zaawansowaną technologię, aby osiągnąć jak największą wydajność przy jak najniższych kosztach.

Zestaw obejmuje:

- **Młot MB 1200**
- **Narzędzie (szpicak)**
- Smarownicę automatyczną **ContiLube® II**
- Smar do młota 500 g - 1 tubka
- Deklaracje zgodności CE
- Katalog części zamiennych
- instrukcję operatora w języku polskim

Ograniczona obsługa serwisowa
Automatyczne smarowanie, specjalnie dobrane zestawy serwisowe i rozszerzony zakres gwarancji pozwalają na utrzymanie kosztów obsługi serwisowej na niskim poziomie.

Wysoka wydajność

Wysoki współczynnik energii udaru do masy młota oraz odzysk energii EnergyRecovery oznacza szybszy postęp robót, widoczny w czasie każdej zmiany, oraz niższe koszty energii i paliwa oraz robocizny.

Maksymalna niezawodność

Skuteczna ochrona przeciwpyłowa, automatyczne smarowanie i podwójny system blokowania narzędzia gwarantują pełną dostępność młota, długi okres eksploatacji i wyższą cenę przy sprzedaży używanego młota.

AutoStart

AutoStart Tryb AutoStart zapewnia maksymalną wydajność, bez straty czasu na ponowne pozycjonowanie młota w niestabilnym podłożu. System AutoStart nadaje się idealnie do pracy w niestabilnym podłożu, np. do rozbijania nadgabarytów materiału skalnego, pracy horyzontalnej lub pułapowej, oraz wyburzania lekkich konstrukcji betonowych.

ContiLube® II jest systemem w pełni automatycznym, który zapewnia optymalne i ekonomiczne smarowanie młota. Umieszczony bezpośrednio na obudowie młota, system ten jest łatwy do regulacji, użytkowania i monitorowania.

VibroSilenced

Efektywny system tłumienia hałasu i wibracji VibroSilenced to niezwykle skuteczny zestaw elastycznych elementów tłumiących i izolujących akustycznie mechanizm udaru od obudowy młota. To nie przypadek, że młoty Epiroc należą do najcichszych tego typu urządzeń, dostępnych na rynku. Wszystkie młoty Epiroc serii MB wyposażone są standardowo w system VibroSilenced.

Parametry techniczne:

Masa maszyny nośnej:	15-26 t.
Masa urządzenia wraz z płytą i narzędziem:	1200 kg
Przepływ oleju:	100-140 l/min
Ciśnienie robocze:	160-180 bar
Częstotliwość udaru:	340-680 udar/min
Średnica narzędzia:	120 mm